

## FICHE TECHNIQUE

### BAIN MARIE EN PLEXIGLAS 6L

Modèle : DK-98-IV



### Description :

- Utilisant une structure de conception innovante, empêchant efficacement les fuites de vapeur.
- Contrôle de température intelligent avec affichage numérique haute luminosité. La clé «light-touch type» permet de contrôler visionner à tout moment en même temps la température de consigne et la température du bain
- Cuve transparente permettant de visualiser les échantillons à l'intérieur
- Afficheur : LED
- Sécurité : coupure du circuit électrique et alarme sonore si niveau d'eau insuffisant
- Interrupteur avec voyant de mise sous tension support de tubes à essai Ø 18 mm

## Caractéristiques techniques :

Alimentation : 200-240V /100-120V

Puissance (kW) : 0.5

Température de Mouvement (°C) :  $\pm 0.5$  C°

Réglage de Température ambiante (°C) : RT + 5 ~ 100

Sensibilité de Température (°C) :  $\leq \pm 1$  C°

Hauteur d'étagères (mm) : 100mm

Diamètre des trous d'étagères :  $\phi$  18.7\*32 mm

Dimensions de la chambre interne (L \* W \* H) : 290 x 145 x150

Dimensions externes (L x W x H) : 401 x 190 x 193

Dimensions d'emballage (L x W x H) : 457 x 270 x 275

Poids net (KG): 3.1 kg

Poids brut (KG): 3.8 kg

Marque: FAITHFUL

Origine : CHINE